

Série GSTA

Roues à flasque fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte



700–2 500 kg

Dureté du revêtement	75 Shore A
Protection du sol / stabilité et bruit de roulage	très bien
Résistance au roulage	très bien
Résistance à l'usure	très bien



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
- très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- voile central avec trou central et trous de fixation
- trous de fixation avec assise en forme de cul d'œuf
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- montage à l'aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Autres détails :

- série de roues : page 77
- bande de roulement : page 55
- types de moyeu : page 84–85
- résistance aux produits chimiques : page 51

Roues	Ø roue (D) [mm]	Largeur roue (T2) [mm]	Charge à 4 km/h [kg]	Charge à 10 km/h [kg]	Nombre de trous de fixation	Ø trou de fixation (d2) [mm]	Ø trou central (d) [mm]	Ø entraxe (d1) [mm]
GSTA 200/4	200	50	700	280	4	16,5	60	100
GSTA 250/4	250	60	800	320	4	16,5	60	100
GSTA 252/4	250	80	1 100	440	4	16,5	60	100
GSTA 302/5	300	80	1 600	640	5	16,5	67	112
GSTA 404/6	400	100	2 500	1 000	6	21,5	160	205

Autres dimensions sur demande



Variantes/accessoires

en version antistatique, non tachant, gris

Description technique page	50
Complément de référence	-AS
Livrables pour	sur demande

