

Serie: VPP, Rad-Ø 80 - 180 mm

Räder mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

50 - 170 kg

RoHS



3

Belagshärte		80° Shore A
Temperaturbeständigkeit		-20° C - +60° C
Rollwiderstand		befriedigend
Fahrgeräusch		sehr gut
Bodenschonung		sehr gut

Räder Serie VPP:

Reifen: Aus Standard-Vollgummi, Härte 80° Shore A, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, Farbe schwarz, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG. Radabmessung 80 x 32 mm: Härte 90° Shore A. (Materialbeschreibung Seite 38)

Felgen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen, Farbe schwarz. Radabmessung 80 x 32 mm: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, Farbe dunkelgrau.

Lagerarten:

- Gleitlager, korrosionsbeständig
- Rollenlager, mit Langzeitfett geschmiert

Sonstige Eigenschaften:

Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle (Tabelle Seite 36-37).

Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.

Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Übersicht Radserien Seite 43

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen- breite (T2) [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Achs- loch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]
VPP 80/12G	80	25	50	Gleitlager	12	35
VPP 80/12R	80	25	50	Rollenlager	12	35
VPP 82/12G	80	32	100	Gleitlager	12	35
VPP 100/12G	100	30	70	Gleitlager	12	45
VPP 100/15G	100	30	70	Gleitlager	15	45
VPP 100/12R	100	30	70	Rollenlager	12	45
VPP 100/15R	100	30	70	Rollenlager	15	45
VPP 125/12G	125	37,5	100	Gleitlager	12	45
VPP 125/15G	125	37,5	100	Gleitlager	15	45
VPP 125/12R	125	37,5	100	Rollenlager	12	45
VPP 125/15R	125	37,5	100	Rollenlager	15	45
VPP 140/15G	140	37,5	115	Gleitlager	15	45
VPP 140/15R	140	37,5	115	Rollenlager	15	45
VPP 150/20G	150	40	135	Gleitlager	20	60
VPP 150/20R	150	40	135	Rollenlager	20	60
VPP 160/20-45G	160	40	135	Gleitlager	20	45
VPP 160/20G	160	40	135	Gleitlager	20	60
VPP 160/20-45R	160	40	135	Rollenlager	20	45
VPP 160/20R	160	40	135	Rollenlager	20	60
VPP 180/20G	180	50	170	Gleitlager	20	60
VPP 180/20R	180	50	170	Rollenlager	20	60

Weitere Rad-Ø siehe nächste Seite

Varianten / Zubehör



Abbildung Rad VPP 82/12G	mit spurlosem, grauem Reifen	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	STARLOCK®-Kappe aus Edelstahl
Technische Beschreibung Seite	38	60	85
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-XR	ST-KA 12, 15, 20
Lieferbar für	alle	auf Anfrage	alle Achsloch-Ø

