


Serie: L-POTH, B-POTH, BH-POTH

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag

200 - 500 kg

RoHS



Gehäuse: Serie L/B/BH - Aus Stahlblech gepresst, Lenkgehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen (Rad-Ø 150-250 mm), mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Gehäuseübersicht: Seite 65
Zeichnungen Anschraubplatten: Seite 77
Rad- und Drehkranzbremse "stop-fix": Seite 80

Räder: Serie POTH - Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, 94° Shore A, dunkelgrau, spurlos, kontaktfärbungsfrei. Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, natur-weiß. Lagerarten: Gleitlager, Rollenlager, zwei eingepresste Kugellager oder ein zentral eingespritztes Kugellager (C). Detaillierte Beschreibung: Seite 213 und 47

8



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller "stop-fix"	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-POTH 100G	B-POTH 100G	L-POTH 100G-FI	100	35	200	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100R	B-POTH 100R	L-POTH 100R-FI	100	35	200	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100K	B-POTH 100K	L-POTH 100K-FI	100	35	200	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 125G	B-POTH 125G	L-POTH 125G-FI	125	40	200	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 125R	B-POTH 125R	L-POTH 125R-FI	125	40	200	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 125K	B-POTH 125K	L-POTH 125K-FI	125	40	200	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 150G	B-POTH 150G	L-POTH 150G-FI	150	45	400	Gleitlager	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 150R	B-POTH 150R	L-POTH 150R-FI	150	45	400	Rollenlager	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 150K	B-POTH 150K	L-POTH 150K-FI	150	45	400	Kugellager	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 160G	B-POTH 160G	L-POTH 160G-FI	160	45	400	Gleitlager	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 160R	B-POTH 160R	L-POTH 160R-FI	160	45	400	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 160K	B-POTH 160K	L-POTH 160K-FI	160	45	400	Kugellager	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 200G	B-POTH 200G	L-POTH 200G-FI	200	50	400	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POTH 200R	B-POTH 200R	L-POTH 200R-FI	200	50	400	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POTH 200K	B-POTH 200K	L-POTH 200K-FI	200	50	400	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POTH 250G-3	BH-POTH 250G	*	250	50	500	Gleitlager	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-POTH 250K-3	BH-POTH 250K	*	250	50	500	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* Feststellervariante "stop-top" siehe Varianten / Zubehör
Edelstahlausführungen siehe Seite 367

Varianten / Zubehör **



	mit Fadenschutz aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller "stop-top"	mit Zentralfeststeller "central-stop"	Richtungs-feststeller (lose) 1 x 360° ***	mit Fußschutz aus Kunststoff (-FP) bzw. Stahl (-FS)	mit rostfreiem Achsrohr in der Radnabe	mit rostfreiem Rollenlager (-XR) / Kugellager (-XK)
Technische Beschreibung Seite	84	80	81	83	84	85	60 / 61
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-05.03	-FP / -FS	-XA	-XR / -XK
Lieferbar für	Rad-Ø 100-200 mm	alle	Rad-Ø 160-200 mm	RI-03.01: Ø 100-125 RI-05.03: Ø 150-200	auf Anfrage	Gleitlagerversionen auf Anfrage	auf Anfrage

** weitere Varianten / Zubehör: Rad mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung (-KD), lieferbar auf Anfrage (technische Beschreibung Seite 61)
*** nur für Lenkrollen ohne Feststeller