


Serie: LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA

Apparate-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag

50 - 120 kg

RoHS



Gehäuse: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA - Aus Stahlblech gepresst, Lenkgehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Feststellhebel für Lenkrollen mit Feststeller "stop-fix" bei Serie LPA aus Kunststoff bzw. bei Serie LKPA aus Stahl. Gehäuseübersicht: Seite 62 Zeichnungen Anschraubplatten: Seite 76 Rad- und Drehkranzbremse "stop-fix": Seite 80

Räder: Serie TPA - Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig, 85° Shore A, grau, spurlos. Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen, silbergrau (Variante elektrisch leitfähig "-ELS" schwarz). Lagerarten: Gleitlager, zwei eingepresste Kugellager oder ein zentral eingespritztes Kugellager (C). Kugellager (C) standardmäßig mit Kunststofffadenschutz. Detaillierte Beschreibung: Seite 88 und 42

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller "stop-fix"	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LPA-TPA 50G	BPA-TPA 50G	LPA-TPA 50G-FI *	50	19	50	Gleitlager	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	25
LPA-TPA 50K-FK	BPA-TPA 50K-FK	LPA-TPA 50K-FI-FK *	50	19	50	Kugellager (C)	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	25
LPA-TPA 75G	BPA-TPA 75G	LPA-TPA 75G-FI *	75	25	75	Gleitlager	100	60 x 60	38x38/48x48	6,2	29
LPA-TPA 75K-FK	BPA-TPA 75K-FK	LPA-TPA 75K-FI-FK *	75	25	75	Kugellager (C)	100	60 x 60	38x38/48x48	6,2	29
LKPA-TPA 80G	BKPA-TPA 80G	LKPA-TPA 80G-FI	80	32	100	Gleitlager	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 80K-FK	BKPA-TPA 80K-FK	LKPA-TPA 80K-FI-FK	80	32	100	Kugellager (C)	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LPA-TPA 100G		LPA-TPA 100G-FI *	100	25	70	Gleitlager	123	60 x 60	38x38/48x48	6,2	33
LKPA-TPA 101G	BKPA-TPA 101G	LKPA-TPA 101G-FI	100	32	110	Gleitlager	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 101K-FK	BKPA-TPA 101K-FK	LKPA-TPA 101K-FI-FK	100	32	110	Kugellager (C)	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 126G	BKPA-TPA 126G	LKPA-TPA 126G-FI	125	32	120	Gleitlager	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 126K-FK	BKPA-TPA 126K-FK	LKPA-TPA 126K-FI-FK	125	32	120	Kugellager (C)	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 150G	BKPA-TPA 150G	LKPA-TPA 150G-FI	150	32	110	Gleitlager	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 150K	BKPA-TPA 150K	LKPA-TPA 150K-FI	150	32	110	Kugellager	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40

* Feststellhebel aus Kunststoff, Abbildung siehe unten
Edelstahlausführungen siehe Seite 345

Varianten / Zubehör



	Abbildung Gleitlagerversion	Abbildung mit Feststellhebel aus Kunststoff	in elektrisch leit- fähiger Ausführung, spurlos grau **	Sonderfarben (elektrostatische Pulverbeschichtung)
Technische Beschreibung Seite			36, 38	
Artikel-Nr.-Zusatz			-ELS	
Lieferbar für		Serie LPA...-FI serienmäßig	Rad-Ø 50 - 125 mm	auf Anfrage

** Tragfähigkeit reduziert sich um 35 %.